

果菜機組合法

果菜機分解如下：（安裝時請照順序由下往上）

<p>⑩ 推料塞</p> 	<p>⑨ 盛渣盒</p> 
<p>⑦ 上蓋</p> 	<p>⑥ 扳手</p> <p>※上緊刀 盤用，勿 裝在內</p> 
<p>⑤ 刀盤</p> 	<p>④ 脫水槽</p> 
<p>③ 塑膠薄片</p> 	<p>② 下座</p> 
<p>⑧ 手把</p> <p>螺絲栓 →</p> <p>開關 ←</p> <p>① 主機</p> 	



① 將主機①置於平坦桌面。



② 置②下座於主機上（注意下座卡榫要和主機凹部接合）。



③ 將③塑膠薄片卡入螺絲栓中。



④將④脫水槽卡入螺絲栓中，對準長方形孔。



⑦將⑦果汁機上蓋和②下座結合（注意上蓋凸出，對準下座凹處）。



⑨將⑨盛渣盒置於出渣口。



⑤將⑤刀盤置於脫水槽內，順時鐘方向鎖緊。



⑧以雙手食指對準⑧手把可折彎處下方，拇指在上，四指在下，將手把由後往前，拉入上蓋中間凹處後即固定。



⑩以⑩推料塞將欲榨汁的水果推入。



⑥必要時可用⑥扳手上緊刀盤（上緊刀盤後，扳手勿放在內）。

■（注意）使用方法：

- ① 使用時先將開關打開，再放果菜。榨果菜時，請慢慢下推，可使渣汁分離效果更佳。使用後保養方法請清洗後裝回脫水。
- ② 開關啟開後，馬達若不轉，請即刻關掉（30秒鐘內），如超過時刻因而故障者，不在免費服務之內。請將配件③④號及主機平面重新清洗組合。⑩號螺絲帽用扳手上緊，正常運轉後再使用。
- ③ 塑膠部分請勿用溫熱水清洗，或電熱烘乾，以免變形。

研磨機磨米及雜糧組合法

研磨機分解如下：
（安裝時請照順序由下往上）




❶ 將主機①置於平坦桌面。



❷ 若磨米及其他雜糧（黃豆除外）請用④磨米專用墊勿用脫水槽。




❸ 置②下座於主機上（注意下座卡榫要和主機凹部接合）。



❹ 研磨器⑤花紋朝上，置於④磨米專用墊上。



❺ 將③塑膠薄片卡入螺絲栓中。



❻ 將⑥螺絲帽對準主機螺絲栓鎖緊。



⑦將⑥-1 扳手大孔的一端對準⑥螺絲帽上緊後，扳手拿出，勿留在內。



⑧以雙手食指對準⑧手把可折彎處下方，拇指在上，四指在下，將手把由後往前拉入上蓋中間凹處固定。



⑨漏斗裝米：漏水盆裝水後置於漏斗上方。



⑩將⑦研磨機上蓋和②下座結合（注意上蓋凸出，對準下座凹處接合）。



⑪將漏斗⑨插入上蓋之中心圓孔內，並將⑨-1 阻料板往前推塞緊。

（綠豆、紅豆、薏仁等較堅硬雜糧，泡水隔夜後撈

■（注意）使用方法：出，再用約穀類二倍開水浸泡30分鐘，才可研磨。）

- ①使用時先開開關，阻料板塞緊，置料，將漏水盆置於漏斗內加水，阻料板慢慢拉開，使用中水不可中斷，並保持八、九分滿，使用中不可無故關掉電源。使用後保養方法請清洗後裝回脫水。磨米漿時，為求米漿濃稠，可用膠布將漏水洞（位於漏水盆中央）封住一半，使水量減半。
- ②開關啓開後，馬達若不轉，請即刻關掉（30秒鐘內），如超過時刻因而故障者，不在免費服務之內。請將配件③⑤號及主機平面重新清洗組合，⑥螺絲帽用扳手上緊，正常運轉後再使用。
- ③塑膠部分請勿用熱水清洗，或電熱烘乾，以免變型。
- ④注意豆米雜糧裡有小石子需揀拾，以免破壞研磨器。
- ⑤如使用錯誤導致馬達溫控自動切斷電源，重新清洗裝置，等30分鐘後再使用。

研磨機分解如下：（安裝時請照順序由下往上）



研磨機磨黃豆組合法




① 將主機①置於平坦桌面。



② 磨豆漿時請將④脫水槽卡入螺絲栓中對準長方形孔。



③ 置②下座於主機上（注意下座卡榫要和主機凹部接合）。



④ 研磨器⑤花紋朝上，置於脫水槽內，卡入螺絲栓中。



⑤ 將③塑膠薄片卡入螺絲栓中。



⑥ 將⑥螺絲帽對準主機螺絲栓鎖緊。



- ⑦將⑥-1 扳手大孔的一端對準⑥螺絲帽上緊後，扳手拿出，勿留在內。



- ⑧以雙手食指對準⑧手把可折彎處下方，拇指在上，四指在下，將手把由後往前拉入上蓋中間凹處固定。



- ⑨漏斗裝滿黃豆：漏水盆裝水後置於漏斗上方。



- ⑩將⑦研磨機上蓋和②下座結合（注意上蓋凸出，對準下座凹處結合）。



- ⑪將漏斗⑨插入上蓋之中心圓孔內，並將⑨-1 阻料板往前推塞緊。



- ⑫將⑪盛渣盒置於出渣口。

■（注意）使用方法：

- ①使用時先開開關，阻料板塞緊，置料，將漏水盆置於漏斗內加水，阻料板慢慢拉開，使用中水不可中斷，並保持八、九分滿，使用中不可無故關掉電源。使用後保養方法請清洗後裝回脫水。磨米漿時，為求米漿濃稠，可用膠布將漏水洞（位於漏水盆中央）封住一半，使水量減半。
- ②開關啓開後，馬達若不轉，請即刻關掉（30秒鐘內），如超過時刻因而故障者，不在免費服務之內。請將配件③⑤號及主機平面重新清洗組合，⑥螺絲帽用扳手上緊，正常運轉後再使用。
- ③塑膠部分請勿用熱水清洗，或電熱烘乾，以免變型。
- ④注意豆米雜糧裡有小石子需揀拾，以免破壞研磨器。
- ⑤如使用錯誤導致馬達溫控自動切斷電源，重新清洗裝置，等30分鐘後再使用。